



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád | Resi9 |
| Termék neve | Resi9 SWITCH |
| Termék vagy alkatrész típusa | Forgókapcsoló |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Le névleges üzemi áram | 40 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Felhasználási kategória | AC-22A |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 415 V AC 50/60 Hz |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 0,4 kA |
| Névleges feltételes rövidzárlati áram | 25 kA |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 1,26 kA |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen |
| Vezérlő típusa | Forgatógomb |
| Szerelési mód | Klipsteszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 4 |
| Magasság | 81 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Mélység | 72 mm |
| Nettó súly | 134 g |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 100000 ciklus |
| Elektromos élettartam | AC-22: 30000 ciklus cos Phi = 0.6 |
| Csatlakozások - terminálok | Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 1,5...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas kábelvég nélkül |
| Vezeték csupaszítási hossz | 12 mm |
| Meghúzási nyomaték | 2 N.m |

Környezet

| | |
|----------------------|---|
| Szabványok | EN/IEC 60947-3 |
| Terméktanúsítványok | CE |
| IP védettség szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel EN/IEC 60947-3 |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |

| | |
|---|-------------|
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,200 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,800 cm |
| 1. csomag hossza | 8,800 cm |
| 1. csomag súlya | 144,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR |
| Egységek száma 2. csomagban | 39 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 39,600 cm |
| 2. csomag hossza | 29,800 cm |
| 2. csomag súlya | 5,916 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 780 |
| 3. csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 136,120 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |