

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve	RGZE
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXM mellett 2 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	2 C/O
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V

Kiegészítő jellemzők

Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 KV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 4 KV tápfeszültség és föld között with alapszigetelés 4 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V megfelel IEC 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Dielektromos szilárdság	5 KV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 3 KV tápfeszültség és föld között with alapszigetelés 3 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
Tű alakja	Sík
Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozók, levehető sorkapocs, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 17) rugalmas kábelvéggel Rugós csatlakozók, levehető sorkapocs, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Rögzítési mód	Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Hosszúság	98 mm
Érintkező elrendezés	Különálló
Tűfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Szélesség	16 mm
Magasság	67 mm
Nettó súly	0,042 kg

Környezet

Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]EAC[RETURN]DNV Marine
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	10,000 cm

1. csomag súlya	40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	7,500 cm
2. csomag szélessége	10,500 cm
2. csomag hossza	16,500 cm
2. csomag súlya	449,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	7,595 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.