



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXM mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V

## Kiegészítő jellemzők

Uimp névleges lökő-feszültség állóság	6 KV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 4 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V megfelel IEC 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Dielektromos szilárdság	5 KV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 3 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0.5...2 x 10 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül Csavaros bekötések, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Vezetékhoosszúság	6...7 mm
Érintkező elrendezés	Különálló
Csavaros típusú	M3
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3

## Környezet

Szabványok	UL 508-CM CSA C22.2 No 14 IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DNV Marine
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
IP védettség fok	IP20
Relatív páratartalom	10...85 %

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,25 cm
1. csomag szélessége	1,7 cm
1. csomag hossza	8,1 cm
1. csomag súlya	32,1 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,8 cm
2. csomag szélessége	8,4 cm
2. csomag hossza	16,3 cm
2. csomag súlya	365,9 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	180
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	16,3 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre