



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék rövid neve	RXG
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RUZ mellett 3 C/O érintkező Dugaszolható relé zárásra kész kontaktus mellett 2 C/O érintkező
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A
U _e névleges üzemi feszültség	< 250 V
Érintkezők típusa és összetétele	3 C/O

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Tű alakja	Hengeres
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Érintkező elrendezés	Vegyes
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	38 mm
Nettó súly	0,054 kg

Környezet

IP védettség	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,700 cm
1. csomag szélessége	3,800 cm
1. csomag hossza	7,800 cm
1. csomag súlya	56,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,300 cm
2. csomag szélessége	8,400 cm
2. csomag hossza	14,600 cm
2. csomag súlya	606,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	12,600 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------