



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék rövid neve	RXZE08P
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXZ mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező Dugaszolható relé RGZ mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RGZ mellett 4 C/O érintkező Dugaszolható relé 782H mellett 4 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	4 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A

## Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Sík
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 250 V megfelel IEC < 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Érintkező elrendezés	Vegyes
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 2 x 0,34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 2 x 0,5...2 x 10 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	30 mm
Nettó súly	0,051 kg

## Környezet

IP védettség	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LM-79
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...55 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,896 cm
1. csomag szélessége	3,005 cm
1. csomag hossza	8,218 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,4 cm
2. csomag szélessége	8,8 cm
2. csomag hossza	15,0 cm
2. csomag súlya	0,621 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	11,851 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------