



Fő jellemzők

Termékválaszték	Zelio Relay
Termék vagy alkatrész típusa	Modem kommunikációs interfész
Archivált adat	Flash memória

Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	1 x SR2CBL07 Modem kommunikációs interfész
Termék kompatibilitása	SR2E..... SR.B.....
Rendelkezésre álló funkció	Fix tárban tárolt információ figyelésének frissítése Riasztás küldés e-mail címre Riasztás küldés e-mail címre Átviteli program
Üzenetek száma	28
Elektromos adattárolás	Diszkrét és digitális érték Telefon/E-mail Dátum és idő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC
Betáplálási feszültség korlátok	10...28,8 V
Maximum supply current	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Teljesítmény disszipáció W-ban	1,1 W
Fordított polaritás védelem	Van
Tartozék biztosíték névleges értéke	1 A
Villamos csatlakozás	1 kábel Com-Z specifikus Zelio típushoz, RS232 soros, specifikus Zelio kommunikációs protokoll esetén modemes kapcsolat, AT parancsok 1 tömszelence specifikus Zelio típushoz, specifikus Zelio kommunikációs protokoll esetén Zelio Logic intelligens relék SR.B... és SR2 E ... verziók (>= V3.1)
Szigetelés	1780 V optikai csatoló, csatlakozó típusa: Zelio specifikus Com-Z Az SR2 CBL07 kábellel, csatlakozó típusa: Zelio specifikus Com-M
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 15) szilárd Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm <sup>2</sup> (AWG 25...AWG 15) tömör Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 17) tömör Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	0,5 N.m
Nettó súly	0,2 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmas megnevezésére és a termékre vonatkozó meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]C-Tick.1[RETURN]UL-Aex
Szabványok	IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-3 3. szint IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 4-es szint IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 3. szint IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 IEC 60068-2-6 Fc
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs) IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homlokklap)
Környezeti jellemző	EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4 EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3 EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4 EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
Sugárzott/vezetett zavar	B osztály megfelel IEC 55022-11 Group 1
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...40 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működési magasság	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relatív páratartalom	95 % üzem során kondenzáció nélkül

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,858 cm
1. csomag szélessége	10,414 cm
1.csomag hossza	13,462 cm
1. csomag súlya	208,655 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,826 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------