



Fő jellemzők

Termékválaszték	Zelio Relay
Termék vagy alkatrész típusa	Ethernet vezérlőmodul

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	Minden modul 24 V SR3 B...BD ellátással
Kommunikációs port protokoll	Ethernet
Kommunikációs port támogatása	10/100BASE-T
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) RJ45
Programozási nyelv	FBD
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 24...AWG 16) szilárd Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 24...AWG 16) tömör Csavaros bekötések, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 23...AWG 18) tömör Csavaros bekötések, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0,25 ... 2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 20) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	0,5 N.m
Helyi jelzés	Kommunikációs modul állapota: 1 LED Leállítás: 1 LED
Nettó súly	0,11 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]C-Tick.1[RETURN]GOST[RETURN]UL-Aex
Szabványok	IEC 61000-4-4 4-es szint IEC 61000-4-5 3. szint IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-3 3. szint IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs) IP40 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Környezeti jellemző	EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4 EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-3 EMC direktíva megfelel IEC 61000-6-4 EMC direktíva megfelel IEC 61131-2 zone B Alacsony feszültség direktíva megfelel IEC 61131-2 : 2003
Sugárzott/vezetett zavar	B osztály megfelel EN 55022-11
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 61131-2 : 2003
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...40 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C megfelel IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Működési magasság	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relatív páratartalom	95 % üzem során kondenzáció nélkül

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1.csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	109,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	48
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,78 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------