



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony Solid State Relays |
| Termék vagy alkatrész típusa | Dugaszolható szilárd állapotú relé |
| Készülék rövid neve | SSLM |
| Fázisok hálózatszáma | Kétfázisú |
| Output switching mode | DC kapcsolás |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------|--|
| Rögzítés | Aljzat |
| [In] névleges áram | 3,5 A |
| Kimeneti feszültség | 1...24 V DC |
| Vezérlőkör feszültség | 15...30 V DC |
| Kapacitív aszimmetria | 1,5 pF bemenet |
| Minimális kapcsolófeszültség | 15 V DC bekapcsolás |
| Maximális kapcsolási feszültség | 10 V DC kikapcsolás |
| Input current limits | 7 mA |
| Bemeneti impedancia | 3500 Ohm |
| Félvezetős kimenet típusa | Mosfet kimenet DC kapcsolás |
| Terhelő áram | 0,001...3,5 A |
| Tansient Overvoltage | 30 V DC |
| Maximális üzemelési frekvencia | 500 Hz |
| Átmeneti áram | 9 A esetén 10 s |
| Feszültségledobás | <0,5 V be-ki-re |
| Szivárgási áram | 0,001 mA záróállapot |
| Válaszidő | 0,35 ms (bekapcsolás) 0,08 ms (kikapcsolás) |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szélesség | 5 mm |
| Magasság | 28 mm |
| Mélység | 15 mm |
| Nettó súly | 0,0041 kg |

Környezet

| | |
|---|---|
| Égésállás | V0 megfelel UL 94 |
| Dielektromos szilárdság | 2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör |
| Szennyezettségi fok | 2 |
| Terméktanúsítványok | UL-Aex[RETURN]CSA-Ex |
| Jelölés | CE |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -20...80 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -20...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 1,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 0,5 cm |
| 1.csomag hossza | 2,8 cm |
| 1. csomag súlya | 5 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2.csomag magassága | 0,7 cm |
| 2. csomag szélessége | 2,5 cm |
| 2. csomag hossza | 37 cm |
| 2. csomag súlya | 64 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 3. csomagban | 1080 |
| 3.csomag magassága | 15 cm |
| 3. csomag szélessége | 15 cm |
| 3. csomag hossza | 40 cm |
| 3. csomag súlya | 6,042 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |