

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon STB elosztott I/O megoldás
Termék vagy alkatrész típusa	Szabványos oszlop

Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	STBXTS2130, rugós csatlakozó STBPDT3100 module STBXBA2200 alapmodul STBXTS1130, csavaros csatlakozó
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V
Tápáramkör típusa	DC elkülönítetlen
Betáplálás kimeneti áram	10 A -45 °C (bemeneti teljesítmény) 12 A -30 °C (bemeneti teljesítmény) 6 A -70 °C (bemeneti teljesítmény) 8 A -60 °C (bemeneti teljesítmény) 0...4 A -30 °C (bemeneti áramkör) 0...8 A -30 °C (kimeneti csatlakozó)
Feszültségtartomány	19.2...30 V DC elkülönítetlen érzékelő busz
Meleg átviteli visszaesés	Érvénytelen meleg átvitel
Védelem típusa	Az egyes egyfázisú elemekbe beépítve, 10 A késleltetés biztosíték esetén kimeneti csatlakozó Az egyes egyfázisú elemekbe beépítve, 5 A késleltetés biztosíték esetén bemeneti áramkör Reverz polaritás elleni védelem esetén működtető busz 150 ms
Engedélyezhető áram	30 A naponta 30 percig talajcsatlakozás
Feszültségetektálási küszöb	< 15 V +/-1 DC BE/KI LED nem világít >= 15 V +/-1 DC BE/KI LED nem világít
Termék kompatibilitása	STBXBA2200 felszerelési alapzat
Jelölés	CE
Túlfeszültség kategória	II
LED állapota	1 LED (zöld) működtető egység behelyezve és zárólva 1 LED (zöld) érzékelő busz betáplálása (IN)
Mélység	65,1 mm
Magasság	125 mm
Szélesség	18,4 mm
Nettó súly	0,13 kg

Környezet




Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]FR.ME63.B02375[RETURN]CSA-Ex
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 60664-1
Működési magasság	<= 2000 m
IP védettségi fok	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C (nélkül) -25...70 °C (leértékelési faktoral)

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás	+/-0,5 mm -10...58 Hz 3 mm -58...150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín 5 Gn konstans gyorsulás -58...150 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
Ütésállóság	35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 92

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	14,0 cm
1. csomag súlya	150,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,026 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	384
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	60,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	75,52 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------