

Fő jellemzők

Termékválaszték	ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa	Ethernet TCP/IP hubok
Konceptió	Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP ICMP SNMP SFTP Sercos LON RS232
Ethernet port	10/100BASE-TX - 2 port(ok) rézkábel
Kiberbiztonság	IPSec DoS prevention
Internet szolgáltatások	CIP mozgásprofil
Titkosítási protokoll	MAC címszűrés

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	Árnyékolt RJ45 rézkábel
Átvitelt támogató közeg	CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Maximum cable distance between devices	100 m rézkábel
Ethernet szolgáltatás	Többszörös szűrés
Redundancia	Redundáns áramforrások
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...48 V
Betáplálási feszültség korlátok	9,6...60 V DC SELV 18...30 V DC
Teljesítmény W-ban	5 W
Villamos csatlakozás	Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Panel összekapcsolhatósági állapot: 2 LED (zöld) Hiba: 1 LED (piros) Device status: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű) Memóriakártya vagy CPU flash hiba (BACKUP): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű) Belső hiba, moduláris hiba (ERR): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű) Szerviz: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Riasztó kimenet	1 feszültségmentes érintkező 1 A
Riasztási funkció	Betáplálás meghibásodás Adatkapcsolat állapota Kapcsoló hiba
Ethernet huzalozó rendszer	TF kapcsolók
Szélesség	60 mm
Magasság	145 mm
Mélység	125 mm
Nettó súly	0,66 kg



Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Relatív páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok	IP20
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 61131-1 EN/IEC 60950-1
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]RCM[RETURN]DNV-GL

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,500 cm
1. csomag szélessége	22,500 cm
1. csomag hossza	23,000 cm
1. csomag súlya	1,020 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	2,968 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------