



Fő jellemzők

Termékválaszték	ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa	Ethernet TCP/IP modul
Koncepció	Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll	Ethernet TCP/IP HTTP ICMP SNMP LON
Ethernet port	10/100BASE-TX - 4 port(ok) rézkábel
Kapcsolók maximális száma kaszkádban	Korlátlan
Kiberbiztonság	Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok

Kiegészítő jellemzők

Integrált csatlakozási típus	Árnyékolt RJ45 rézkábel
Átvitelt támogató közeg	CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Maximum cable distance between devices	100 m rézkábel
Ethernet szolgáltatás	Konfigurálás webszerveren keresztül Többszörös szűrés Syslog SNMP-Traps
Kommunikációs szolgáltatás	TFTP Port monitoring
Diagnosztika futási idő	Log file
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben	50
Redundancia	RSTP
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V
Betáplálási feszültség korlátok	9,6...32 V DC SELV
Teljesítmény W-ban	2,35 W
Villamos csatlakozás	Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés	CE CULus RCM
Helyi jelzés	Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld) Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző) Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
Ethernet huzalozó rendszer	TF kapcsolók
Szélesség	25 mm
Magasság	114 mm
Mélység	79 mm
Nettó súly	0,103 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.






Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
IP védeettségi fok	IP30
Irányelvek	2014/35/EU - kitesztelési direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok	UL 61010-1-201
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UL-Aex[RETURN]RCM


Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,600 cm
1. csomag szélessége	12,400 cm
1. csomag hossza	17,600 cm
1. csomag súlya	153,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,161 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	 18 months
----------	---