



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon TM3 Safety
Termék kompatibilitása	Logikai vezérlő Mozgásvezérlő
Termék vagy alkatrész típusa	I/O bővítőmodul
Termék specifikus alkalmazás	Bus coupler module

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs port protokoll	Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Csatlakozó típusa	RJ45 2 Ethernet sodrott érpáru összeköttetés isolated USB device port Mini-B
Váltómód	Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás
Átviteli sebesség	10/100 Mbit/s
Topológia	Sodrott érpáru összeköttetés
Ethernet port	10/100BASE-T
Kommunikációs hálózat típusa	Ethernet IP/Modbus TCP Modbus TCP/IP IPv6 (internet protokoll)
Kommunikációs szolgáltatás	Ethernet/IP adapter Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Web szerver DHCP kliens BOOTP Address conflict detection FTP szerver
Internet szolgáltatások	Webszerver, Ethernet Webszerver, USB
Áramfelvétel	0.8 A -24 V DC elkülönítetlen belső ellátás maximum 7 lépés
Helyi jelzés	1 LED zöld/piros esetén PWR (System Status) 1 LED zöld/piros esetén némítás 1 LED zöld/piros esetén beérkezett frame-ek száma 1 LED zöld/piros esetén I/O státusz
Rögzítési mód	Rászerezhető csavarokkal (sín) Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret)
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]cULus 508[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKR[RETURN]Eu.BAC
Szabványok	IEC 61131-2 : 2003 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Szélesség	27 mm
Magasság	96,5 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,10 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározásra és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Szennyezettségi fok	2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...60 °C
IP védettség fok	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relatív páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
Működési magasság	0...2000 m
Tárolási magasság	0...3000 m
Rezgési ellenállás	3M4 mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,400 cm
1. csomag szélessége	10,400 cm
1. csomag hossza	12,400 cm
1. csomag súlya	172,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,840 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen