



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon TM3 Safety
Termék kompatibilitása	Logikai vezérlő Mozgásvezérlő
Termék vagy alkatrész típusa	I/O bővítőmodul
Termék specifikus alkalmazás	Bus coupler module

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs port protokoll	Modbus soros kapcsolat
Csatlakozó típusa	RJ45 2 soros kapcsolat modemen keresztül sodrott érpáru összeköttetés isolated USB device port Mini-B
Váltómód	Félduplex
Átviteli sebesség	1.2...115.2 kbit/s
Topológia	Sodrott érpáru összeköttetés
Kommunikációs hálózat típusa	Modbus Plus
Kommunikációs szolgáltatás	Modbus slave device profile
Internet szolgáltatások	Webszerver, USB
Áramfelvétel	0.8 A -24 V DC elkülönítetlen belső ellátás maximum 7 lépés
Helyi jelzés	1 LED zöld/piros esetén PWR (System Status) 1 LED zöld/piros esetén kommunikáció aktív Quantum CPU-val (AKTÍV) 1 LED zöld/piros esetén ERR (hiba) 1 LED zöld/piros esetén I/O státusz
Rögzítési mód	Rászerezhető csavarokkal (sín) Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret)
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]cULus 508[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKR[RETURN]Eu.BAC
Szabványok	IEC 61131-2 : 2003 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Szélesség	27 mm
Magasság	96,5 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,10 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Szennyezettségi fok	2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...60 °C
IP védettség	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relatív páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
Működési magasság	0...2000 m
Tárolási magasság	0...3000 m
Rezgési ellenállás	3M4 mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,6 cm
1. csomag szélessége	10,7 cm
1. csomag hossza	12,7 cm
1. csomag súlya	167,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,68 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ