



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M239
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg bemeneti modul
Termék specifikus alkalmazás	Emelő alkalmazások
Termék kompatibilitása	Modicon M221C
Analóg bemenetek száma	2

Kiegészítő jellemzők

Analóg bemenet típusa	Áram 4...20 mA Áram 0...20 mA Feszültség 0...10 V
Analóg bemeneti felbontás	12 bit
LSB érték	2.44 mV 0...10 V feszültség 4.88 µA 0...20 mA áram 3.91 µA 4...20 mA áram
Átalakítási idő	20 ms
Mintavételi időtartam	10 ms
Abszolút pontossági hiba	+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C +/- 1% teljes skála
Hőmérsékletingadozás	+/- 0.02 %FS/°C
Ismétlési pontosság	+/- 0.5 %FS
Non-linearitás	+/- 0.01 %FS
Áthallás	<= 1 LSB
Kábel típusa	Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás	3 x 1.5 x 4 mm ² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
Maximum cable distance between devices	Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
Szigetelés	Nincs szigetelve az analóg bemenet és a belső logikai hálózat között
Magasság	41 mm
Mélység	15 mm
Szélesség	35 mm
Nettó súly	0,015 kg
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés	13 V, analóg bemenet típusa: feszültség 40 mA, analóg bemenet típusa: áram
Bemeneti impedancia	<= 250 Ohm áram >= 1 MOhm feszültség

Környezet

Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
---	-------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	4,6 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	75
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,305 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen