



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M251
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg kimeneti modul
Termék kompatibilitása	Modicon M241C

Kiegészítő jellemzők

Analóg kimenetek szám	2
Analóg kimeneti típusa	Áram: 4...20 mA Feszültség: 0...10 V
Analóg kimeneti felbontás	16 bit
LSB érték	1 mV 0...10 V feszültség 2 µA 4...20 mA áram
Terhelés típusa	Rezisztív
Ohmos terhelési impedancia	<= 500 Ohm áram >= 2 kOhm feszültség
Átalakítási idő	10 ms + 1 vezérlési ciklusidő
Stabilizálási idő	10 ms
Abszolút pontossági hiba	+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
Hőmérsékletingadozás	+/- 0.006 %FS/°C
Ismétlési pontosság	+/- 0.5 %FS
Non-linearitás	+/- 0.05 %FS
Kimeneti feszültség-ingadozás	+/- 20 V
Áthallás	80 dB
Kábel típusa	Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás	1 x 1.5 x 4 mm ² 1 lecsupaszított végződés mellett pitch 3.5 mm beállítás kimenetekhez és táphoz
Maximum cable distance between devices	Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
Szigetelés	Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V DC Nincs szigetelve a kimenetek között
Betáplálási feszültség korlátok	20,4...28,8 V
Helyi jelzés	Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
Magasság	50 mm
Mélység	21 mm
Szélesség	34 mm
Nettó súly	0,055 kg

Környezet

Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
---	-------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	3,5 cm
1. csomag súlya	74,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,042 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	432
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	44 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen