



Fő jellemzők

| | |
|-------------------|--------------|
| Range | Thalassa |
| Product Name | TeSys VARIO |
| Device Short Name | V |
| Product Type | Kapcsolótest |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|--|
| Mounting Support | Leágazó doboz Lemez vagy panel szerelőkészlettel |
| Performance Level | Nagy teljesítményű |
| Number of Poles | 3P |
| Contact Type and Composition | 3 NO |
| Network type | AC DC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ue] IEC Rated Operational Voltage | 6 V AC 50/60 Hz |
| IEC Rated Operational Power in W | 22 KW -230...240 V (AC-3e) 30 KW -400...440 V (AC-3e) 30 KW -6 V (AC-3e) 37 KW -500 V (AC-3e) 37 KW -6 V (AC-23B) 45 KW -500 V (AC-23B) 22 KW -230...240 V (AC-23B) 37 kW -400...440 V (AC-23B) |
| [Ie] Rated Operational Current | 68,5 A AC-23A Ue: 400 V |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 125 A |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 100 A |
| Making capacity (I Rms) | 1250 A -400 V AC-21B 1250 A -400 V AC-22A 1250 A -400 V AC-23B |
| Breaking Capacity | 1000 A -400 V (AC-21B) 1000 A -400 V (AC-22A) 1000 A -400 V (AC-23B) |
| Rated Conditional Short Circuit Current | 10 KA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A gG |
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 2,8 kA -400 V csúcsáram esetén |
| Intermittent duty class | 30 |
| Suitability for isolation | Igen |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |
| [Icw] rated short-time withstand Rms current | 1500 A -400 V időtartam: 1 év |
| Mechanical Durability | 30000 ciklus |
| Electrical Durability | 30000 Ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11 |
| IEC Terminal Connection | Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 70 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 95 mm ² - kábel merevsége: tömör |
| Tightening Torque | Betápláló áramkör: 22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás |

| | |
|----------------|--------|
| Height | 125 mm |
| Width | 90 mm |
| Depth | 90 mm |
| Product Weight | 0,9 kg |




Környezet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Standards | IEC 60947-3 |
| Product Certifications | UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]UKR |
| Degree of Protection | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Protective Treatment | TC/TH |
| Mechanical Robustness | Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Ambient Air Temperature for Operation | -20...50 °C |
| Fire Resistance | 960 °C megfelel IEC 60695-2-1 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 10,4 cm |
| 1. csomag szélessége | 11,4 cm |
| 1. csomag hossza | 13,3 cm |
| 1. csomag súlya | 903,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 15,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 5,761 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 96 |
| 3. csomag magassága | 75,0 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,0 cm |
| 3. csomag hossza | 80,0 cm |
| 3. csomag súlya | 100,176 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|