



### Fő jellemzők

Range	Thalassa
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCFN
Product Type	Vészleállító nyomógomb

### Kiegészítő jellemzők

Device Composition	Kapcsoló és hálózati aljzat Fogantyúk
Mounting Support	Kezelő (rotációs hajtás): ajtó kivágás Kapcsoló: ajtó kivágás
Mounting Method	4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level	Nagy teljesítményű
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	22 kW -230...240 V (AC-3e) 30 kW -400...440 V (AC-3e) 30 kW -6 V (AC-3e) 37 kW -500 V (AC-3e) 37 kW -6 V (AC-23B) 45 kW -500 V (AC-23B) 22 kW -230...240 V (AC-23B) 37 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current	68,5 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Making Capacity ( I Rms)	1250 A -400 V AC-21B 1250 A -400 V AC-22A 1250 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity	1000 A -400 V (AC-21B) 1000 A -400 V (AC-22A) 1000 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	1500 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Igen
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style	Közvetlenül
Handle Color	Vörös

Handle Front Plate Color	Sárga
Rotary Handle Padlocking	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 ciklus
Electrical Durability	30000 Ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 95 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 70 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque	Betápláló áramkör: 22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1,2 kg





## Környezet

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CCC[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]UKR
Degree of Protection	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP65
Protective Treatment	TC/TH
Mechanical Robustness	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Fő terheléskapcsoló

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,500 cm
1. csomag szélessége	17,000 cm
1. csomag hossza	11,000 cm
1. csomag súlya	1,061 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	73,800 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

---

Garancia	18 months
----------	-----------

---