

### Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Valve
Valve type	Globe
Valve product series	VG221F
Valve model	VG221F-65C 63M SU00
Medium compatibility	Water Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 %
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	Flanged
Valve connection size	DN65 (ISO 7005-2)
Body size	65 mm (2-1/2 in)
Pipe size	65 mm
Flow characteristic	Equal percentage
Flow coefficient	72.84 cv 63 kvs
Pressure class	PN16
Operating fluid temperature	-10...150 °C
Pressure fluid max delta P normal life	199,9 kPa
Control valve rangeability	Greater than 50:1
Stroke length	25 mm
Seat leakage	Port A: Less than 0.03 % of kvs
Stem flow action	Stem up closed
Stem movement	Linear
Trim material	Brass
Test anyaga	Grey cast iron GG-25
Seat material	Port A: grey cast iron GG-25
Stem material	Stainless steel AISI 303
Plug material	CW614N brass
Stem seal material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material	Port A: metal to metal
Packing material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	33,5 cm
1. csomag szélessége	19 cm
1. csomag hossza	29,5 cm
1. csomag súlya	22,05 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>