



## Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	További pólus
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Bemeneti/kimeneti típus	3 relé kimenet
Diszkrét kimeneti szám	3
Diszkrét kimenet típusa	(R4, R5, R6) relé üzemszerűen nyitott, mintavételi idő: 1 ms

## Kiegészítő jellemzők

Elektromos élettartam	100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram	5 mA -24 V DC
Maximális kapcsolási áram	2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés, $\cos \phi = 0,4$ és $L/R = 5$ ms 2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés, $\cos \phi = 0,4$ és $L/R = 5$ ms 5 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés, $\cos \phi = 1$ és $L/R = 5$ ms 5 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés, $\cos \phi = 1$ és $L/R = 5$ ms
Villamos csatlakozás	Egyrétegű csavaros szirítókapcsok, $1,5 \times 4 \text{ mm}^2$ / AWG 16...AWG 2, 0,5 N.m
Nettó súly	0,4 kg

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	152,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,114 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

