



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg bemeneti kártya
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Alvais RF
Enkóder típusa	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] névleges betáplálási feszültség	5 V DC elkülönítetlen (feszültség határértékek: 4,75...5,25 V) 12 V DC elkülönítetlen (feszültség határértékek: 11,4...12,6 V) 24 V DC elkülönítetlen (feszültség határértékek: 22,8...25,2 V)

Kiegészítő jellemzők

Maximum supply current	0,25 A -5 V DC elkülönítetlen 0,1 A -12 V DC elkülönítetlen 0,05 A -24 V DC elkülönítetlen
Védelem típusa	Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Rövidzárlat elleni védelem
Maximum cable distance between devices	100 m
Maximális üzemelési frekvencia	100 kHz
Bemeneti jel	Adat+, Adat-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Hőm+, Hőm-
Kimeneti jel	Adat+, Adat-
Csatlakozó típusa	1 SUB-D 15 csatlakozóhévely
Nettó súly	0,15 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,6 cm
1. csomag szélessége	13 cm
1. csomag hossza	19 cm
1. csomag súlya	151 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,025 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen