



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Enkóder szett
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Alvais RF Altivar Process ATV600
Enkóder típusa	Magas küszöb logika (HTL)
[Us] névleges betáplálási feszültség	12 V DC elkülönítetlen 15 V DC elkülönítetlen 24 V DC elkülönítetlen

Kiegészítő jellemzők

Maximum supply current	0,2 A -12 V DC elkülönítetlen 0,175 A -15 V DC elkülönítetlen 0,1 A -24 V DC elkülönítetlen
Védelem típusa	Rövidzárlat elleni védelem Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Maximum cable distance between devices	500 m
Maximális üzemelési frekvencia	300 kHz
Bemeneti jel	Push-pull differenciál: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Nyitott kollektor differenciál: A/AB/B Nyitott kollektor PNP: AB Nyitott kollektor NPN: AB Nyitott kollektor PNP: A Nyitott kollektor NPN: A
Csatlakozó típusa	1 levehető rugós csatlakozó
Nettó súly	0,15 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,7 cm
1. csomag szélessége	12,8 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	144,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,052 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre