



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kommunikációs kiegészítők

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	Lexium 32M
Tartománykompatibilitás	Alvais RF Altivar Process ATV600 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 38 Lexium 32i
Kommunikációs port protokoll	EtherCAT
Villamos csatlakozás	2 csatlakozó + külső tápegység RJ45
Átviteli sebesség	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m esetén 100 Mbps
Címzés	Logikai címzés Állomáscímzés Pozíciócímzés
Kommunikációs szolgáltatás	PDO és SDO támogatás Hajtásprofil CiA 402 áramlás mód megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Megjelenítő típusa	1 LED esetén bemenet állapot (0...15) 1 LED esetén RUN 1 LED esetén hibaállapot (ERR) 1 LED esetén kimeneti státusz (KI1, KI2)

Környezet

Szabványok	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,300 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	61,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,000 cm

2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,580 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------