



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat

## Kiegészítő jellemzők

Tartománykompatibilitás	Alvais RF Altivar 38 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Kommunikációs port protokoll	DeviceNet terepi busz
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) 1 cserélhető 5-pólusú csavaros csatlakozó
Átviteli sebesség	125 kbps, 250 kbps és 500 kbps konfigurálható
Maximum cable distance between devices	100 M esetén 500 kbps 500 m esetén 125 kbps
Címzés	1...63 grafikus terminállal/SoMove szoftverrel konfigurálható
Kommunikációs szolgáltatás	Bemenetek: lekérdezéses, állapotváltozás, ciklikus Kimenetek: lekérdezett ODVA AC hajtás és CiA 402 profil Automata készülék csere A DeviceNet konfigurátor által beállítható kommunikációs monitoring időtűllépés
Megjelenítő típusa	1 LED esetén némitás 1 LED esetén beérkezett frame-ek száma
Diagnostic function	Grafikus terminál által fogadott vezérlési mód Grafikus terminálon keresztül fogadott utasítás
Sínprofil	CIP AC Drive CiA 402
Nettó súly	0,3 kg

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,700 cm
1. csomag szélessége	6,200 cm
1. csomag hossza	8,900 cm
1. csomag súlya	67,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,098 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------