



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kommunikációs kiegészítők

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	Lexium 32M
Tartománykompatibilitás	Altivar Machine ATV320 Altivar 38 Lexium 32i
Kommunikációs port protokoll	Modbus TCP Ethernet/IP Explicit
Villamos csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) RJ45, Ethernet/IP Explicit 1 csatlakozó (XBE) RJ45, Modbus TCP
Átviteli sebesség	10/100 Mbps
Címzés	IP címező kézikönyv, BOOTP vagy DHCP
Váltómód	Félduplex és teljes duplex
Kommunikációs szolgáltatás	Legfeljebb 8 csatlakozás (beleértve a Modbus TCP/Ethernet IP csatlakozásokat) esetén Ethernet TCP/IP FDR Agent esetén Ethernet TCP/IP Tárolás regiszterek leolvasása (03), 63 szó maximum esetén Modbus TCP/IP Bemeneti regiszterek leolvasása (04), 63 szó maximum esetén Modbus TCP/IP Egyes regisztert ír (06) esetén Modbus TCP/IP Több regiszter leolvasása (16), 63 szó maximum esetén Modbus TCP/IP Több feljegyzés olvasása/írása (23) esetén Modbus TCP/IP Olvasóeszköz azonosít (43) esetén Modbus TCP/IP Diagnosztika (08) esetén Modbus TCP/IP I/O szkennel : olvasás/írás, 6 szó maximum esetén Modbus TCP/IP Kommunikációs monitorozás esetén Modbus TCP/IP SNMP ágens esetén Ethernet IP/Modbus TCP Master/Slave hierarchia ODVA AC hajtásprofil és CiA 402 profil esetén Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet IP adapter (Master) által beállított rögzített kommunikációs monitoring esetén Ethernet IP/Modbus TCP
Megjelenítő típusa	1 LED esetén némitás 1 LED esetén beérkezett frame-ek száma 1 LED esetén Ethernet port hiba (ERR) 1 LED esetén modem
Nettó súly	0,3 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,200 cm
1. csomag szélessége	6,100 cm
1.csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	60,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,590 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------