



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat

Kiegészítő jellemzők

Tartománykompatibilitás	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar 38 Alvais RF Altivar Process ATV900
Kommunikációs port protokoll	Link Layer Discovery protokoll Profinet
Villamos csatlakozás	2 csatlakozó + külső tápegység RJ45, Ethernet
Átviteli sebesség	100 Mbits
Megjelenítő típusa	1 LED esetén némitás 1 LED esetén beérkezett frame-ek száma 1 LED esetén TX/RX (2-es küldő-fogadó port) 1 LED esetén TX (átvitel)
Sínprofil	PROFIdrive
Nettó súly	0,3 kg

Környezet

Szabványok	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,600 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	8,900 cm
1. csomag súlya	63,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,704 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen