



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs aljzat

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	ATV600
Tartománykompatibilitás	Alvais RF Altivar Process ATV900
Kommunikációs port protokoll	BACnet MS/TP
Villamos csatlakozás	Egyrétegű csavaros szirítókapcsok 5-pin removable terminal block, BACnet MS/TP
Átviteli sebesség	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
Kommunikációs szolgáltatás	AV, BV, MSV esetén BACnet MS/TP COV notification
Kommunikációs hálózat típusa	RS485
Megjelenítő típusa	1 LED esetén hibaállapot (ERR) 1 LED esetén árviteli tevékenység (TX) 1 LED esetén vevőaktivitás (RX) 1 LED esetén modulállapot (Mod Status)
Átviteli közeg	2 csavart érpár
Nettó súly	0,035 kg

Környezet





Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Relatív páratartalom	5...95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	0...2000 m
Tárolási magasság	0...3048 m
Rezgési ellenállás	1.5 mm konstans amplitúdó (f = 3...13 Hz) 2.3 gn (f = 13...23 Hz) 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 13...150 Hz)
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms
Elektromágneses kompatibilitás	EMC védelem megfelel IEC 61000-6-1 EMC védelem 3. szint megfelel IEC 60742-3 Elektrosztatikus kisütés védelem teszt 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint Sugárzási szuszceptibilitás 3B szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint EMC védelem level 4B megfelel IEC61000-4-4 1-es szint Tűlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint Nedves ingadozó hullámok 3B szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint Vezetett kibocsátás 3. szint megfelel IEC 60742-3 Vezetett kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3

Termékbizonyítvány	BT 2006/95/EC[RETURN]CSA-Ex[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fájll[RETURN]JUL 913 Class 1 Division 0
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	6,200 cm
1.csomag hossza	8,800 cm
1. csomag súlya	66,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,871 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététele	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre