

### Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Kommunikációs kártyák
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Kommunikációs port protokoll	Modbus TCP
Termék specifikus alkalmazás	Lánckapcsolás szereléshez
Csatlakozó típusa	1 RJ45
Átviteli sebesség	100 Mbps 10 Mbps
Fizikai interfész	Ethernet 2
Webszolgáltatások	Adatszerkesztő (PC terminálon keresztül) E-mail Bővített egységek Fájlfeltöltés/-letöltés FTP-vel Riasztások kezelése: riasztás küldése SMS-ben, riasztások nyugtázása Biztonság IPar kliens beállítás Altivar képnéző

### Kiegészítő jellemzők

Váltómód	Félduplex és teljes duplex
Kommunikációs adatkapcsolat	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Kommunikációs hálózat típusa	IP megfelel RFC791
Kommunikációs átvitel típusa	UDP Legfeljebb 8 kapcsolat TCP megfelel RSS 210 issue 8
Koncepció	Transparent Ready osztály C20
Webszerver	Beágyazott
Kommunikációs szolgáltatás	CiA 402 profil I/O profil Kommunikáció monitorozása akadályozott lehet, beállítható Diagnosztika (08) FTP I/O pásztázási szolgáltatás tiltva lehet Olvasóeszköz azonosít (43) Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) Olvasási rögzítés-feljegyzések (04) Több feljegyzés olvasása/írása (23) SNMP TFTP Többes regisztert (16) ír Egyes regisztert ír (06)
Megjelenítő típusa	1 LED esetén 10 Mbps vagy 100 Mbps adatsebesség (10 MB/100 MB) 1 LED esetén FLT (Ethernet hiba) 1 LED esetén RX (vétél) 1 LED esetén ST (állapot) 1 LED esetén lecsatlakoztatott üzemmód (KI) Grafikus megjelenítő munkaállomás esetén vezérlőszó fogadva Grafikus megjelenítő munkaállomás esetén referencia fogadva Webkiszolgáló
Nettó súly	0,3 kg

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1.csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	500,0 g

### Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Vizsgálat tárgyát képezi
------------------	--------------------------

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------