

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 32 Altivar Process ATV600
Termékkompatibilitás	LXM28A LXM32, háromfázisú, vonaláram 14.6...18.1 A Frekvenciaváltó ATV340 -2,2 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -3 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -4 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -5,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 -7,5 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
Szerelési hely	Frekvenciaváltó felőli oldalon
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Maximum cable distance between devices	20 M megfelel IEC 61800-3 C2. kategória 50 M megfelel IEC 61800-3 C3. kategória 100 m megfelel IEC 61800-3, Ed 2
[In] névleges áram	25 A
Termikus veszteségek	15,8 W
Hálózat szabályozott feszültsége	380...500 V
Tűrőhatár	-15...20 %
Nettó súly	1,35 kg
EMC-szűrő kompatibilitása	023 típus

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,200 cm
1. csomag szélessége	22,400 cm
1. csomag hossza	29,600 cm
1. csomag súlya	1,532 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	44
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	65,736 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------