

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Altivar 38 Lexium 32i
Termékkompatibilitás	LXM28A ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW Frekvenciaváltó ATV320...B -5,5 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -7,5 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -5,5 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -7,5 kW, 380...500 V, három fázis
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
Szerelési hely	Frekvenciaváltó alatt
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Maximum cable distance between devices	20 M megfelel IEC 61800-3 C2. kategória 100 M megfelel IEC 61800-3 C3. kategória 150 m megfelel IEC 61800-3, Ed 2
[In] névleges áram	47 A
Termikus veszteségek	19,3 W
Hálózat szabályozott feszültsége	380...500 V
Tűrőhatár	-15...20 %
Nettó súly	3,15 kg
EMC-szűrő kompatibilitása	024 típus

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	24,000 cm
1. csomag hossza	46,800 cm
1. csomag súlya	3,010 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	22
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	80,760 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------