

VW3A4552

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, hálózati fojtó, 4 mH, 10A, 3 fázis, Altivar és Lexium hajtásokhoz

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	Vonalkapocs
Termékkompatibilitás	<p>Frekvenciaváltó ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU22N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU30N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV31CU40N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61HU15M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61HU22M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61HU22N4 - vonaljelfogó - 2 hajtásonként[RETURN]ATV61HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61HU75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU22N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU30N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV61WU40N4C - vonaljelfogó - 2 hajtásonként[RETURN]ATV71HD55Y - vonaljelfogó - 2 hajtásonként[RETURN]ATV71HD75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71HU15M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71HU22M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71HU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71PU22N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71PU30N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71PU40N4Z - vonaljelfogó - 2 hajtásonként[RETURN]ATV71WU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71WU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV71WU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]LXM05D17M3X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]LXM05D34N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]LXM05D57N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV12H075F1 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV12H075M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV12H075M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV12HU15M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként[RETURN]ATV12HU15M3</p>

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61Q Allen-Bradley Micro Logix Altivar 38 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 15 Altivar 71Q Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar Process ATV900 Altivar 31C Easy Altivar 310L
Készülék alkalmazás	Áramharmonikusok csökkentése Áramharmonikusok csökkentése
Induktancia érték	4 mH
[In] névleges áram	10 A
Termikus veszteségek	65 W
Villamos csatlakozás	Sorkapocs 2.5 x 3 mm ² / AWG 12...AWG10, 0,4... 0,6 N.m

Kiegészítő jellemzők

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximális áram	1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Holtjáték	5,5 mm IEC 60664
Szivárgási távolság	11,5 mm megfelel IEC 60664
Nettó súly	3 kg
Szélesség	130 mm
Magasság	155 mm
Mélység	90 mm

Környezet

Szabványok	EN 50178 IEC 60077-1 VDE 0170
IP védettségi szint	Fojtó: IP04 Sorkapocs: IP20
Környezeti jellemző	3B1 megfelel IEC 73 3C2 megfelel IEC 73 3S1 megfelel IEC 73
Szennyezettségi fok	2 megfelel EN 50178
Rezgési ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13...200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1,6 mm (f= 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom	0...95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	45...55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként) 0...45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,000 cm
1. csomag szélessége	24,500 cm
1. csomag hossza	25,500 cm
1. csomag súlya	3,440 kg

2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	75,556 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------