

VW3A4556

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, hálózati fojtó, 0,3 mH, 107A, 3 fázis, Altivar és Lexium hajtásokhoz

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékválaszték | Altivar |
| Termék vagy alkatrész típusa | Vonalkapocs |
| Termékkompatibilitás | <p>ATV71HD75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV340 motor: 22 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD15M3X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD37N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD45N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD55N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD55Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61HD90Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD30N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD37N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD37N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD45N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD45N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD55N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV61WD55N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD15M3X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD37N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD45N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD55N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD55Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71HD90Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71WD30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71WD37N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71WD45N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként ATV71WD55N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 11 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 15 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV650 motor: 55 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV650 motor: 75 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV650 motor: 90 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV950 motor: 55 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV950 motor: 75 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV950 motor: 90 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV650 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 75 LE - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV650 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 100 LE - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV950 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 100 LE - 1 meghajtásonként Frekvenciaváltó ATV950 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 75 LE - 1 meghajtásonként</p> |
| Number of phases | Három fázis |
| Termékcsalád kompatibilitása | Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310 |
| Készülék alkalmazás | Áramharmonikusok csökkentése Áramharmonikusok csökkentése |
| Induktancia érték | 0,3 mH |
| [In] névleges áram | 107 A |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Termikus veszteségek | 260 W |
| Villamos csatlakozás | Sínvezeték átmérő: 6,5 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Power supply frequency | 50...60 Hz |
| Maximális áram | 1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s) |
| Maximum voltage drop at rated load | 5 % |
| Elektromos szigetelési osztály | H osztály |
| Holtjáték | 5,5 mm IEC 60664 |
| Szivárgási távolság | 11,5 mm megfelel IEC 60664 |
| Nettó súly | 16 kg |
| Szélesség | 270 mm |
| Magasság | 210 mm |
| Mélység | 180 mm |



Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | EN 50178 IEC 60077-1 VDE 0170 |
| IP védettségi szint | Fojtó: IP04 Sorkapocs: IP04 |
| Környezeti jellemző | 3B1 megfelel IEC 73 3C2 megfelel IEC 73 3S1 megfelel IEC 73 |
| Szennyezettségi fok | 2 megfelel EN 50178 |
| Rezgési ellenállás | 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13...200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1,6 mm (f= 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Relatív páratartalom | 0...95 % |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 45...55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként) 0...45 °C (áramérték csökkenése nélkül) |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...70 °C |
| Üzemi magasság | <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 40,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 1. csomag hossza | 46,000 cm |
| 1. csomag súlya | 23,000 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 2. csomagban | 2 |
| 2. csomag magassága | 75,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 2. csomag hossza | 80,000 cm |
| 2. csomag súlya | 54,500 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|
