

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Passzív távoli egység tesztelő készlet
Termék specifikus alkalmazás	Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként	1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE
Névleges áramerősség	22 A esetén bemenet 23 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszáma	3 fázis
THDI	10 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 11 kW/15 LE 16 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 11 kW/15 LE 16 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 11 kW/15 LE 16 % esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 11 kW/15 LE 16 % esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 11 kW/15 LE
Maximális áram	1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Hatásfok	98 %
Termikus veszteségek	206 W
Cos fi	1 (vonali áram 150%-a) 0,85 (vonali áram 75%-a) 0,99 (vonali áram 100%-a)
Villamos csatlakozás	X1-1...X2-3 sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.5...16 mm ² A, B sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm ²
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Nettó súly	22 kg

