

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Passzív távoli egység tesztelő készlet
Termék specifikus alkalmazás	Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V +/- 10 %
Power supply frequency	50 Hz +/- 3.5 %
Mennyiség hajtásonként	1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE 1 szűrő meghajtónként esetén frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW/15 LE
Névleges áramerősség	22 A esetén bemenet 23 A esetén 1. kimenet
Fázisok hálózatszáma	3 fázis
THDI	10 % esetén frekvenciaváltó ATV61Q motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV71P motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV71Q motor: 11 kW/15 LE 10 % esetén frekvenciaváltó ATV71 Plus motor: 11 kW/15 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV61W motor: 11 kW/15 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 11 kW/15 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV650 motor: 11 kW/15 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 11 kW/15 LE 5 % esetén frekvenciaváltó ATV950 motor: 11 kW/15 LE
Maximális áram	1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Hatásfok	98 %
Termikus veszteségek	258 W
Cos fi	1 (vonali áram 150%-a) 0,85 (vonali áram 75%-a) 0,99 (vonali áram 100%-a)
Villamos csatlakozás	X1-1...X2-3 sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.5...16 mm ² A, B sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm ²
Elektromos szigetelési osztály	H osztály
Nettó súly	30 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 IP55 (szekrény felszerelése)
Rezgési ellenállás	3,5 mm (f= 5...13,2 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1,5 gn (f= 13,2...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Relatív páratartalom	5...85 % kondenzáció nélkül
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	45...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C) 5...45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...55 °C megerősített szerkezet -25...65 °C szállítás közben
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül > 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
Szabványok	IEC 61000-3-4 G5/4 műszaki ajánlás IEC 61000-3-12 IEC 61000-2-2 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	56,0 cm
1. csomag szélessége	40,0 cm
1. csomag hossza	60,0 cm
1. csomag súlya	37,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen