

VW3A4701

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti
EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 5A, ATV600-900
frekvenciaváltókhöz

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 0,75 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 1,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 2,2 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 0,75 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 1,5 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 0,75 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 1,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 2,2 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 0,75 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 1,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 2,2 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 0,75 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 1,5 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 0,75 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 1,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áram	8 A
Termikus veszteségek	1,28 W
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Sorkapocs 4 x 0,14...4 x 2,5 mm ² AWG 12...AWG10
Maximum motor cable length	150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V 150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 200...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 200...480 V 50 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 200...480 V 50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 380...480 V
Maximum earth leakage current	7,6 MA -400 V 50 Hz TN 7,6 mA -400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tűrészhatár	+ 15 %
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szélesség	75 mm
Magasság	220 mm
Mélység	130 mm
Nettó súly	2 kg



Környezet

IP védettség szint	IP20 egymás mellé szerelés IP21VW3A47901 készlettel
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szabványok	IEC 61800-3 C1. kategória

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,500 cm
1. csomag szélessége	31,500 cm
1. csomag hossza	20,000 cm
1. csomag súlya	2,238 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	48,784 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet

 [Kínai RoHS Nyilatkozat](#)

RoHS korlátozás alóli kivétel

 [Igen](#)
