

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 110 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 132 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 55 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 110 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 132 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 55 kW, 200...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áram	240 A
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

### Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Réz kábelsaru M10
Maximum motor cable length	150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V 150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 200...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 200...480 V 50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 200...480 V
Maximum earth leakage current	27,8 MA -400 V 50 Hz TN 27,8 mA -400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tűrészhatár	+ 15 %
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szélesség	260 mm
Magasság	520 mm
Mélység	117 mm
Nettó súly	15 kg

## Környezet

IP védettség szint	IP04
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szabványok	IEC 61800-3 C1. kategória

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,500 cm
1. csomag szélessége	33,000 cm
1. csomag hossza	56,000 cm
1. csomag súlya	13,642 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	117,636 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>