

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 160 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 75 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 160 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 75 kW, 200...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áram	305 A
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Réz kábelsaru M12
Maximum motor cable length	150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V 150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 200...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 200...480 V 50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 200...480 V
Maximum earth leakage current	27,8 MA -400 V 50 Hz TN 27,8 mA -400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	200...240 V 380...480 V
Tűrészhatár	+ 15 %
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szélesség	260 mm
Magasság	520 mm
Mélység	117 mm
Nettó súly	17 kg

Környezet

IP védettség szint	IP04
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szabványok	IEC 61800-3 C1. kategória

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	20,000 cm
1. csomag szélessége	56,200 cm
1. csomag hossza	33,200 cm
1. csomag súlya	20,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	105,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	168,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen