

VW3A5103

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó
(dv/dt szűrő) IP00, 90A, ATV212-600-900
frekvenciaváltóhoz

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termék vagy alkatrész típusa | Motorfojtás |
| Termékcsalád kompatibilitása | Altivar 212 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 |
| Termék specifikus alkalmazás | Kimeneti szűrő |
| [In] névleges áram | 90 A |

Termékkompatibilitás

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nedded quantity | 1 |
| Villamos csatlakozás | Sínvezeték átmérő: 9 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Maximum motor cable length | 300 M árnyokolt kábel P motor 2,2...7,5 kW -200...240 V 1 300 M unshielded cable P motor 2,2...7,5 kW -200...240 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 11...22 kW -200...240 V 1 300 M unshielded cable P motor 11...22 kW -200...240 V 1 160 M árnyokolt kábel P motor 0,75...18,5 kW -380...480 V 1 200 M unshielded cable P motor 0,75...18,5 kW -380...480 V 1 140 M árnyokolt kábel P motor 22...30 kW -380...480 V 1 170 M unshielded cable P motor 22...30 kW -380...480 V 1 75 M árnyokolt kábel P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 1 150 M unshielded cable P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 1 65 M árnyokolt kábel P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 100 M unshielded cable P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 2,2...7,5 kW -500...690 V 2 250 M unshielded cable P motor 2,2...7,5 kW -500...690 V 2 100 M árnyokolt kábel P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 150 M unshielded cable P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 97 M árnyokolt kábel P motor 37 kW -380...480 V 1 166 m unshielded cable P motor 37 kW -380...480 V 1 |
| Dv/dt | 500 V/μs max -400 V 750 V/μs max -500 V 1000 V/μs max -690 V |
| Termikus veszteségek | 350 W |
| Maximum drive output frequency | 100 Hz |
| Védelem típusa | Hővédelem a hajtáson keresztül által hőmérsékletvezérelt kapcsoló, kioldó hőmérséklet: 125 °C esetén <250 V AC, <0,5 A |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -10...50 °C |
| Nettó súly | 10 kg |

Környezet

| | |
|---|---------------------------------------|
| IP védettség szint | IP20 (with kits VW3A9612,614) IP04 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 28,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 26,500 cm |
| 1. csomag hossza | 28,000 cm |
| 1. csomag súlya | 9,711 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 75,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 2. csomag hossza | 80,000 cm |
| 2. csomag súlya | 90,816 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |

Garancia

Garancia

18 months
