

VW3A5104

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó
(dv/dt szűrő), IP00, 215A, ATV212-600-900
frekvenciaváltóhoz, 3 darabos

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Motorfojtás
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus Altivar 212 Altivar 71Q Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	215 A

Termékkompatibilitás

ATV61HD11N4
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 ATV212HU15N4
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV650 frekvenciaváltó - 2,2 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV650 frekvenciaváltó - 3 kW, 500...690 V három
 fázis
 ATV650 frekvenciaváltó - 4 kW, 500...690 V három
 fázis
 ATV650 frekvenciaváltó - 5,5 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV650 frekvenciaváltó - 7,5 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV650 frekvenciaváltó - 11 kW, 500...690 V három
 fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 2,2 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 3 kW, 500...690 V három
 fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 4 kW, 500...690 V három
 fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 5,5 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 7,5 kW, 500...690 V
 három fázis
 ATV950 frekvenciaváltó - 11 kW, 500...690 V három

Nedded quantity	3
Villamos csatlakozás	Leágazás M10

Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	150 M árnyokolt kábel P motor 30...45 kW -200...240 V 1 300 M unshielded cable P motor 30...45 kW -200...240 V 1 200 M árnyokolt kábel P motor 5,5...18,5 kW -380...480 V 1 300 M unshielded cable P motor 5,5...18,5 kW -380...480 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 22...30 kW -380...480 V 1 300 M unshielded cable P motor 22...30 kW -380...480 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 45...75 kW -380...480 V 1 300 M unshielded cable P motor 45...75 kW -380...480 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 1 250 M unshielded cable P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 1 250 M árnyokolt kábel P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 2 400 M unshielded cable P motor 2,2...7,5 kW -500...600 V 2 100 M árnyokolt kábel P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 150 M unshielded cable P motor 2,2...30 kW -500...690 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 11...30 kW -500...690 V 2 250 M unshielded cable P motor 11...30 kW -500...690 V 2 150 M árnyokolt kábel P motor 30...160 kW -500...690 V 1 250 M unshielded cable P motor 30...160 kW -500...690 V 1 250 M árnyokolt kábel P motor 30...160 kW -500...690 V 2 300 M unshielded cable P motor 30...90 kW -500...690 V 2 400 M unshielded cable P motor 90...160 kW -500...690 V 2 200 M árnyokolt kábel P motor 37 kW -380...480 V 1 300 M unshielded cable P motor 37 kW -380...480 V 1 200 M árnyokolt kábel P motor 90 kW -380...480 V 1 300 m unshielded cable P motor 90 kW -380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs max -400 V 750 V/μs max -500 V 1000 V/μs max -690 V
Termikus veszteségek	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
Nettó súly	15,5 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 (with kits VW3A9612,614) IP04
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	40,000 cm
1. csomag szélessége	60,000 cm
1. csomag hossza	40,000 cm
1. csomag súlya	18,000 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	44,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------