

# VW3A5106

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó  
(dv/dt szűrő), IP00, 481A, Altivar Process  
600-900 frekv. váltóhoz, 3 db

## Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Motorfojtás
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV900 Altivar 61 Plus Altivar Process ATV900 Altivar 71 Plus
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	481 A
Termékkompatibilitás	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 220 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Villamos csatlakozás	Leágazás 2 x M12

## Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	250 M árnyokolt kábel P motor 90 kW -200...240 V 300 M unshielded cable P motor 90 kW -200...240 V 250 M árnyokolt kábel P motor 160...220 kW -380...480 V 1 300 M unshielded cable P motor 160...220 kW -380...480 V 1 150 M árnyokolt kábel P motor 250...400 kW -500...690 V 1 250 M unshielded cable P motor 250...400 kW -500...690 V 1 250 M árnyokolt kábel P motor 250...400 kW -500...690 V 2 400 m unshielded cable P motor 250...400 kW -500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max -400 V 750 V/μs max -500 V 1000 V/μs max -690 V
Termikus veszteségek	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
Nettó súly	58 kg

## Környezet

IP védettség szint	IP20 (with kits VW3A9612,614) IP04
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	58,000 cm
1. csomag szélessége	60,000 cm
1. csomag hossza	80,000 cm
1. csomag súlya	31,500 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------