

## Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Szíréna
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar 71Q Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	600 A
Termikus veszteségek	2370 W -100 Hz
Termékkompatibilitás	ATV61QC25N4 ATV71HC25N4 ATV71QC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 250 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 315 kW, 380...480 V
Kapcsolási frekvencia	4...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

## Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Sínvezeték átmérő: 14 mm
Maximum voltage drop at rated load	10 %
Maximális áram	1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Nettó súly	260 kg

## Környezet

IP védettség fok	IP04
Környezeti jellemző	3B1 megfelel IEC 73 3C2 megfelel IEC 73 3S1 megfelel IEC 73
Szennyezettségi fok	2 megfelel EN 50178
Rezgési ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13...200 Hz) megfelel IEC 60068-2-1 1,6 mm (f= 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-1
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea teszt
Relatív páratartalom	0...95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	40...50 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C) -10...40 °C (áramérték csökkenése nélkül)

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...65 °C
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	95,0 cm
1. csomag szélessége	45,0 cm
1.csomag hossza	70,0 cm
1. csomag súlya	224,5 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------