

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Sziréna
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 71Q Altivar 61Q
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	900 A
Termikus veszteségek	4810 W -100 Hz
Termékkompatibilitás	ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61HC80Y ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71HC63Y
Kapcsolási frekvencia	4...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum permissible voltage	690 V AC

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	2 bare wires átmérő: 11 mm
Maximum voltage drop at rated load	10 %
Maximális áram	1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Nettó súly	400 kg

Környezet

IP védettség fok	IP04
Környezeti jellemző	3B1 megfelel IEC 73 3C2 megfelel IEC 73 3S1 megfelel IEC 73
Szennyezettség fok	2 megfelel EN 50178
Rezgési ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13...200 Hz) megfelel IEC 60068-2-1 1,6 mm (f= 3...13 Hz) megfelel IEC 60068-2-1
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom	0...95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	40...50 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C) -10...40 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...65 °C
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	62,0 cm
1. csomag szélessége	77,0 cm
1. csomag hossza	151,0 cm
1. csomag súlya	426,0 kg

