

VV3A5301

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP20, 5A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Dv/dt szűrő
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	6 A
Termékkompatibilitás	ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 1,5 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 2,2 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 200...240 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 1,5 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 2,2 kW, 380...480 V ATV610 frekvenciaváltó - 0,75 kW, 380...415 V ATV610 frekvenciaváltó - 1,5 kW, 380...415 V ATV610 frekvenciaváltó - 2,2 kW, 380...415 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 1,5 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 2,2 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 200...240 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 0,75 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 1,5 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 2,2 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Villamos csatlakozás	Sorkapocs doboz, csatlakozó kapacitás 6 x 10 mm ² / AWG 10...AWG 18

Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	300 M unshielded cable 300 m árnyokolt kábel
Dv/dt	3000 V/μs max -200...240 V 3000 V/μs max -380...480 V
Termikus veszteségek	16 W -4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szélesség	295 mm
Magasság	535 mm

Mélység	215 mm
Nettó súly	11 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 IP21 (VW3A53902 készlettel)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	52,000 cm
1. csomag szélessége	60,000 cm
1. csomag hossza	80,000 cm
1. csomag súlya	38,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen