

VW3A5304

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP20, 50A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Dv/dt szűrő
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő
[In] névleges áram	50 A
Termékkompatibilitás	ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 200...240 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 15 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 18,5 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 22 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 15 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 18,5 kW, 380...480 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 22 kW, 380...480 V ATV610 frekvenciaváltó - 18,5 kW, 380...415 V ATV610 frekvenciaváltó - 22 kW, 380...415 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 5,5 kW, 200...240 V ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 7,5 kW, 200...240 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 200...240 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 15 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 18,5 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 22 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 15 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 18,5 kW, 380...480 V ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 22 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Villamos csatlakozás	Sorkapocs doboz, csatlakozó kapacitás 16 x 240 mm ² / AWG 6...250 kcmil

Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	500 M unshielded cable 300 m árnyokolt kábel
Dv/dt	3000 V/μs max -200...240 V 3000 V/μs max -380...480 V
Termikus veszteségek	65 W -4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szélesség	300 mm

Magasság	560 mm
Mélység	245 mm
Nettó súly	18 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 IP21 (VW3A53903 készlettel)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	38,0 cm
1. csomag szélessége	38,0 cm
1. csomag hossza	60,0 cm
1. csomag súlya	25,4 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------