

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Szirána
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti szűrő

Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	1000 M unshielded cable 500 m árnyokolt kábel
[In] névleges áram	25 A
Termikus veszteségek	103 W -4 kHz
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 4 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 11 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 4 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 11 kW, 380...480 V
Villamos csatlakozás	Sorkapocs doboz, csatlakozó kapacitás 10 x 2.5 mm ² / AWG 8...250 kcmil
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Kapcsolási frekvencia	4...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Megengedett feszültség	480 V AC
Maximális áram	1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Szélesség	295 mm
Magasság	530 mm
Mélység	215 mm
Nettó súly	20 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 IP21 (VW3A53902 készlettel)
Környezeti jellemző	Biológiai szennyezéssel szembeni ellenállás 3B1 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Vegyis szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C) -15...50 °C (áramérték csökkenése nélkül)

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	36,500 cm
1. csomag szélessége	38,800 cm
1. csomag hossza	58,500 cm
1. csomag súlya	28,400 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	105,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	127,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen