

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Szirána
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termék specifikus alkalmazás	Kimeneti sűrítő

Kiegészítő jellemzők

Maximum motor cable length	1000 M unshielded cable 500 m árnyokolt kábel
[In] névleges áram	305 A
Termikus veszteségek	676 W -4 kHz
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 55 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 110 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 132 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 160 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 55 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 110 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 132 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 160 kW, 380...480 V
Villamos csatlakozás	M10 réz kábelsaru, csatlakozó kapacitás 300 mm ² / 600 kcmil
Üzemi magasság	<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Kapcsolási frekvencia	2,5...6 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum voltage drop at rated load	8 %
Megengedett feszültség	480 V AC
Maximális áram	1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Szélesség	460 mm
Magasság	370 mm
Mélység	565 mm
Nettó súly	131 kg

Környezet

IP védettség szint	IP04
Környezeti jellemző	Biológiai szennyezéssel szembeni ellenállás 3B1 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C) -15...50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Mechanikai hibátűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	56,500 cm
1. csomag szélessége	46,000 cm
1. csomag hossza	37,000 cm
1. csomag súlya	138,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen