

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 15 Lexium 32 Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32i Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás	Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	27 Ohm

Kiegészítő jellemzők

Energia csúcs	1900 J -400 V 3800 J -230 V 1900 J -48 V 4200 J -115 V
Folyamatos teljesítmény	100 W
Védelem típusa	Termosztát / Buchholz
Nettó súly	0,78 kg
Kábelhossz	2 m



Környezet

IP védettségi fok	IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	40,0 cm
1. csomag hossza	13,0 cm
1. csomag súlya	750,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) 
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------
