

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Machine ATV320 Altivar 38 Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32i Lexium 15 Lexium 32 Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás	ATV32HU22M2 Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	27 Ohm

Kiegészítő jellemzők

Energia csúcs	4300 J -48 V 4900 J -400 V 7400 J -230 V 9700 J -115 V
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	50 W -50 °C
Folyamatos teljesítmény	200 W
Védelem típusa	Termosztát / Buchholz
Nettó súly	0,93 kg
Kábelhossz	0,75 m

Környezet

IP védettség fok	IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	40,000 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	920,500 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------