

VW3A7605R07

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás
ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 72 Ohm,
100W, 0,75m kábel, IP65

Fő jellemzők

Termékválaszték	Lexium 05 Altivar
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 62 Lexium 15 Lexium 32i Altivar Machine ATV320 Altivar 38 Lexium 32i Lexium 15 mozgásvezérlés Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Frekvenciaváltó ATV320...B -1,1 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 200...480 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,2 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,4 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	72 Ohm

Kiegészítő jellemzők

Energia csúcs	2300 J -48 V 2500 J -400 V 3700 J -230 V 5500 J -115 V
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	25 W -50 °C
Folyamatos teljesítmény	100 W
Védelem típusa	Termosztát / Buchholz
Nettó súly	0,62 kg
Kábelhossz	0,75 m

Környezet

IP védettség fok	IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	40,000 cm
1.csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	614,500 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------