

VW3A7608R07

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás
ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 100Ohm,
IP65, 25W, 0,75m kábel

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar Lexium 05
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar 38 Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 32i Lexium 32i Altivar Machine ATV320 Lexium 62 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Frekvenciaváltó ATV320...B -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,37 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,55 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,1 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV312 -0,75 kW Frekvenciaváltó ATV312 -1,5 kW Frekvenciaváltó ATV312 -2,2 kW Frekvenciaváltó ATV312 -3,0 kW Frekvenciaváltó ATV312 -4,0 kW Frekvenciaváltó ATV312 -5,5 kW Motion servo drive LXM23 -0,1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,2 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,4 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Fékező ellenállások
Ohmos érték	100 Ohm

Kiegészítő jellemzők

Energia csúcs	2700 J -48 V 3000 J -400 V 4500 J -230 V 4400 J -115 V
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény	25 W -50 °C
Folyamatos teljesítmény	100 W
Védelem típusa	Termosztát / Buchholz
Nettó súly	0,41 kg
Kábelhossz	0,75 m

Környezet

IP védettségi fok	IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,570 cm
1. csomag szélessége	12,700 cm
1. csomag hossza	39,880 cm
1. csomag súlya	620,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	12,052 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------