

VW3A7608R30

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás
ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 100Ohm,
IP65, 25W, 3m kábel

Fő jellemzők

| | |
|---------------------------------|--|
| Termékválaszték | Lexium 05 Altivar |
| Termékcsalád kompatibilitása | Lexium 62 Lexium 15 mozgásvezérlés Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32i Altivar 38 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16 |
| Termékkompatibilitás | ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Frekvenciaváltó ATV320...B -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú Frekvenciaváltó ATV320...B -0,37 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,55 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,1 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW, 380...500 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -0,75 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW, 525 V, három fázis Frekvenciaváltó ATV312 -0,75 kW Frekvenciaváltó ATV312 -1,5 kW Frekvenciaváltó ATV312 -2,2 kW Frekvenciaváltó ATV312 -3,0 kW Frekvenciaváltó ATV312 -4,0 kW Frekvenciaváltó ATV312 -5,5 kW Motion servo drive LXM23 -0,1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,2 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,4 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú |
| Termék vagy alkatrész típusa | Fékező ellenállások |
| Ohmos érték | 100 Ohm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Energia csúcs | 2700 J -48 V 3000 J -400 V 4500 J -230 V 4400 J -115 V |
| Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény | 25 W -50 °C |
| Folyamatos teljesítmény | 100 W |
| Védelem típusa | Termosztát / Buchholz |
| Nettó súly | 0,76 kg |
| Kábelhossz | 3 m |

Környezet

| | |
|---|-------------|
| IP védettségi fok | IP65 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...85 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | 0...50 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,700 cm |
| 1. csomag szélessége | 12,600 cm |
| 1. csomag hossza | 39,600 cm |
| 1. csomag súlya | 884,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya | 9,670 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| PVC-mentes | Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|